



DURAK



***%100 Sonsuz Elyaf
Tekstürize Polyester
Güç Tutuşur Dikiş İplikleri***

Duratex CFR®

DURAK Duratex® yüksek mukavemetli tekstürize polyesterden üretilen dikiş ipliğidir. Dikiş performansını artırıcı bitim işlemleri, hacimli yapısı, yüksek elastikliği ve düşük çekme değerleriyle hacim ve esneklik gerektiren dikişlerde veya overlok ipliği olarak mükemmel görünümlü ve güvenilir dikişler sağlar. Aynı zamanda overlok dikişlerinde ve düz dikişlerde alt iplik olarak mükemmel sonuç verir. DURAK Duratex® iplikleri, 4 farklı kalınlık alternatifi ve kartelasında 300 renk ile ürününüzde renk uyumu ve dikiş kalitesini yükselterek, üretim verimliliğinizi arttırmanızı sağlayacaktır.



Ürün Özellikleri

- Alev geciktirici yapı
- Sonsuz elyaf mukavemeti
- Sorunsuz üstün dikiş performansı
- Hacimli görünüm

Duratex CFR®

DURAK



Duratex CFR®

Kullanım Alanları

- İş Güvenliği
- Ev Tekstili
- Mobilya
- Dekorasyon Ürünleri

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Polyester aşırı uygulamalar hariç asitlerin çoğundan etkilenmez.

Alkaliler: Polyester hafif alkalilere dayanıklı, kuvvetli alkalilere karşı orta seviyede dayanıklıdır.

Organik Çözeltiler: Normal solventlerden etkilenmez, bazı fenolik bileşiklerde çözünebilirler.

Ağartma: Klor ve Peroksitten 20gr/lt'ye kadar etkilenmezler.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

DURAK Duratex CFR® iplikler, standart olarak 40, 90, 180, 240 kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli metrajlarda ve koniklerde üretilmektedir.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 4





Duratex CFR®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
40	60	2.800	24 - 32	100 - 125
90	33	1.250	20 - 32	80 - 100
180	17	700	20 - 32	70 - 90
240	10	500	20 - 32	70 - 80



Diğer Duratex markalı ürünler;

Duratex OS®

%100 polyester tekstürize dikiş iplikleri silikon içermeyen bitim işlemleri ile mükemmel dikiş performansı sağlar.

Duratex Multicolor®

Yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyester ipliklerin çok renkli olarak boyanması ile dekoratif ürün seçeneği sunmaktadır.

Duratex Recycled®

Çevreye zarar vermeden %100 geri dönüştürülmüş Repreve hammadde kullanılarak üretilen yüksek mukavemetli tekstürize polyester dikiş ipliğidir.