



**DURAK**



## YANSITMA ÖZELLİĞİNE SAHİP DİKİŞ VE NAKIŞ İPLİKLERİ

# Reflective®

DURAK Reflective®, ileri teknoloji kullanılarak özel olarak geliştirilmiş, düşük görüş koşullarında yüksek düzeyde yansıtma özelliğine sahip dikiş ve nakış ipliğidir. Esas olarak moda uygulamaları için tasarlanmış ancak birçok farklı sektöre hitap eden, dikişlerde dekoratif yansıtıcı özellikler oluşturarak ürünlerini farklılaştırmayı amaçlayan kullanıcılar için ideal bir dikiş/nakış ipliğidir. Gece veya en zor hava koşullarında bile görünürlüğü arttıran yansıtıcı özelliğinin yanı sıra ideal aşınma direnci ve yüksek mukavemet özellikleriyle de oldukça etkileyicidir. Gün ışığında gümüş kırçılı renkte görünüyorken karanlıkta ise üzerine ışık tutulduğunda yansımaları beyaz renkte olur.



## Ürün Özellikleri

- Yüksek düzeyde yansıtıcı özelliği
- Gündüz rengi gümüştür. Karanlıkta ışık ile aydınlatıldığında yansıyan renk beyazdır.
- Özel bitim işlemleri sayesinde düzgün dikiş/nakış görünümü.

Reflective®

**DURAK**



# Reflective®

## Kullanım Alanları

- Spor Kıyafetler
- Dekoratif Dikişler
- Nakış Süsleme
- İş Kıyafetleri
- Yansıtıcı Efect İstene Tm Dikiş Alanları

## Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220-240°C de yumuşar.  
150°C de çekme %1 den düşktr.

## Kimyasal Özellikler

**Minarel Asitler:** Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

**Alkaliler:** Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıksızdır.

**Organik Çzeltiler:** Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çznrlr.

**Ağartma:** Etkilenmez.

**Micro Organizmalar / (mantar, kf):** Etkilenmez.

**Yıkama / kuru temizleme:** Etkilenmez.

**Geri kazanılan nem:** %0.4



## Sunum Yntemi

Durak Reflective® standart olarak TKT 40 kalınlığında 400 m uzunluğunda sunulmaktadır.

## Saklama Koşulları

Yksek ısıdan, rutubetten ve direkt gneş ışığından korunmalıdır.



No Steam

## Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4

# Reflective®

## Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
40	60	850	10 - 15	10 - 15



Reflective®

**DURAK**