

**DURAK****%100****GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ  
KESİK ELYAF POLYESTER  
DİKİŞ İPLİKLERİ****Poly-Jet Eco®**

DURAK Poly-Jet Eco® çevreye zarar vermeden, %100 geri dönüştürülmüş hammadde kullanılarak üretilen yüksek mukavemetli kesik elyaf polyester(SSP) dikiş ipliğidir. Dikiş performansından ödün vermeden sürdürülebilir bir dikiş ipliğinin tüm harika özelliklerini sunar. Çevre dostu özelliğinin yanı sıra dikiş performansını arttırıcı özel bitim işlemleri, düzenli yapısı, yüksek mukavemet özellikleriyle de oldukça etkileyicidir. En zorlu üretim koşullarında bile mükemmel bir dikiş oluşumu sağlar.

## Ürün Özellikleri

- Doğal görümlü, güvenilir bir dikiş ipliğidir.
- En ince kumaşlardan, denim ve ağır iş elbiselerine kadar her türlü giysi dikişi için uygundur.
- Yüksek mukavemeti ve uygun esnekliğiyle yüksek dikiş hızlarında mükemmel sonuç verir.
- Durak Poly-Jet Eco® güneş ışığına ve kimyasal ağartmalara karşı dayanıklıdır.
- Özel yağlama maddesi sayesinde düzgün ve sorunsuz dikiş elde edilir.
- Yıkama işlemleri ve aşınmaya karşı dayanıklı, renk haslığını koruyan bir yapıya sahiptir.
- Dikiş performansından ödün vermeden sürdürülebilir bir dikiş ipliğinin tüm harika özelliklerini sunar.
- Çocuk giysilerini de kapsayan Öko-Tex 100, class 1 standardına sahiptir.

**Poly-Jet Eco®****DURAK**

# Poly-Jet Eco®

## Kullanım Alanları

- Hazır Giyim
- İş Kıyafetleri
- İç Çamaşırı
- Mobilya
- Mayo / Bikini
- Ev Tekstili
- Spor Kıyafetler
- Alt İplik

## Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

## Kimyasal Özellikler

**Minarel Asitler:** Aşırı uygulamalar hariç asitlerin çoğundan etkilenmez.

**Alkaliler:** Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı orta dayanıklılıktadır.

**Organik Çözeltiler:** Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler

**Ağartma:** Klor ve Peroksitten 2 gr/lit ye kadar etkilenmezler.

**Micro Organizmalar / (mantar, küf):** Etkilenmez.

**Yıkama / kuru temizleme:** Etkilenmez.

**Geri kazanılan nem:** %0.4



## Sunum Yöntemi

Durak Poly-Jet Eco® iplikler standart olarak 120 kalınlığında ve geniş renk seçenekleriyle sunulmaktadır.

## Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.

## Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 4







## Poly-Jet **Eco**<sup>®</sup>

### Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
120	27	960	16 - 22	75 - 90



### Diğer Poly-Jet markalı ürünler;

#### **Poly-Jet Multicolor**<sup>®</sup>

Yüksek mukavemetli kesik elyaf polyester ipliklerin çok renkli olarak boyanması ile dekoratif ürün seçeneği sunmaktadır.