



%100
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
POLYESTER KAPLI
POLYESTER DİKİŞ İPLİĞİ

Poly-Strong PP Recycled®

DURAK Poly-Strong PP Recycled®, çevreye zarar vermeden, %100 geri dönüştürülmüş hammadde kullanılarak üretilen yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyester filaman üzerine kesik elyaf polyester liflerin sarıldığı çok yönlü dikiş ipliğidir. Dikiş performansını arttırıcı özel bitim işlemleri, düzenli yapısı, optimum tüylülük seviyesi ile mükemmel dikiş görünümü sağlar. Çevre dostu özelliğinin yanı sıra ideal aşınma direnci ve yüksek mukavemet özellikleriyle de oldukça etkileyicidir. Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızın sürekli ve önemli bir hedef olması sebebiyle %100 geri dönüştürülmüş hammadde ihtiyacımızı karşılama amacıyla REPREEVE markasını kullanmaktayız.



Ürün Özellikleri

- Doğal görünümlü, güvenilir bir dikiş ipliğidir.
- Üstün yıkama özellikleri ile denim uygulamaları için en ideal dikiş ipliğidir.
- Özel bitim işlemleri sayesinde düzgün ve sorunsuz dikiş elde edilir.
- En ince kumaşlardan, denim ve ağır iş elbiselerine kadar her türlü giysi dikişi için uygundur.
- Polyester merkezin verdiği yüksek mukavemet değerleri sayesinde, ince kumaşlarda daha ince dikiş ipliği kullanarak düzgün görünümlü sağlam dikişler elde edilir.

Poly-Strong PP Recycled®



Poly-Strong PP Recycled®

Kullanım Alanları

- Denim Giysiler
- Gömlek
- Takım Elbiseler
- İç Çamaşırları
- Mobilya
- Ev Tekstili
- Yatak ve Kapitone
- İş Kıyafetleri

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıksızdır.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Etkilenmezler.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmezler.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmezler.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

Durak Poly-Strong PP Recycled® iplikler, standart olarak 50 ve 120, kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli metrajlarda ve koniklerde üretilmektedir.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 4



Poly-Strong PP Recycled®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
50	60	2.720	18 - 26	100 - 125
120	21	1.160	12 - 20	70 - 90



Diğer Poly-Strong markalı ürünler;

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Poly-Strong PC® | Pamuk kaplı polyester dikiş iplikleridir. |
| Poly-Strong PP® | Polyester kaplı polyester dikiş iplikleridir. |
| Poly-Strong PP CFR® | Polyester kaplı polyester ipliklere alev geçiktirici özelliğin kazandırılmıştır. |
| Poly-Strong PP Multicolor® | %100 polyester kaplı polyester multicolor dikiş iplikleridir. |
| Poly-Strong PP UV® | Polyester kaplı polyester dikiş ipliklere UV ışınlarından zarar görmeyen ve çok uzun süreli kullanımlarda mukavemet kaybetmeyen optimum çözümler sunmaktadır. |
| Poly-Strong PP OS® | Siliksuz özel yağlanmış polyester iplikli dikiş iplikleridir. |
| Poly-Strong Premium® | Polyester kaplama tekniği ile üretilmiş dikiş iplikleridir. |