

DURAK

%100 POLYESTER KAPLI POLYESTER DİKİŞ İPLİKLERİ

Poly-Strong PP®

DURAK Poly-strong PP®; 150 tex'ten 14 tex'e kadar kalınlık alternatifleri ve kartelasında 480 renk sunan bir %100 polyester ilikli dikiş ipliğidir. Dikiş performansını artırıcı bitim işlemleri, düzenli yapısı, optimum tüylülük seviyesi ve farklı kumaşlara göre çeşitli kalınlıklarıyla ince kumaşlardan kalın denim kumaşlarına kadar her yüzeyde mükemmel dikiş görünümü sağlar. DURAK Poly-Strong PP® iplikleri, ürününüzde renk uyumu ve dikiş kalitesini yükselterek üretim verimliliğinizi artırmanızı sağlayacaktır.



Ürün Özellikleri

- Doğal görünümlü, güvenilir bir dikiş ipliğidir.
- En ince kumaşlardan, denim ve ağır iş elbiselerine kadar her türlü giysi dikişi için uygundur.
- Polyester merkezin verdiği yüksek mukavemet değerleri sayesinde, ince kumaşlarda daha ince dikiş ipliği kullanarak düzgün görünümlü sağlam dikişler elde edilir.
- Özel yağlama maddesi sayesinde düzgün ve sorunsuz dikiş elde edilir.
- Üstün yıkama özellikleri ile denim uygulamaları için en ideal dikiş ipliğidir.

Poly-Strong PP®

DURAK

Poly-Strong PP®

Kullanım Alanları

- Denim Giysiler
- Takım Elbiseler
- Mobilya
- Yatak ve Kapitone
- Gömlek
- İç Çamaşırları
- Ev Tekstili
- İş Kıyafetleri

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıksızdır.

Organik Çözütiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünenler.

Ağartma: Etkilenmezler.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmezler.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmezler.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

Durak Poly-Strong PP® iplikler, standart olarak 18, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180 kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli muhtelif metrajlarda ve koniklerde üretilmektedir.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 4





Poly-Strong PP®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
18	150	7.200	18 - 26	140 - 180
25	120	6.100	18 - 26	125 - 180
30	105	5.400	18 - 26	110 - 140
35	80	4.100	18 - 26	110 - 130
40	80	4.100	18 - 26	110 - 130
50	60	2.750	18 - 26	100 - 125
60	50	2.600	18 - 26	100 - 125
80	40	2.000	16 - 24	80 - 100
100	30	1.600	16 - 24	80 - 90
120	24	1.250	12 - 20	70 - 90
150	20	920	12 - 20	60 - 80
180	17	860	12 - 20	60 - 80

Diğer Poly-Strong markalı ürünler;

Poly-Strong PC®

Pamuk kaplı polyester dikiş iplikleridir.

Poly-Strong PP CFR®

Polyester kaplı polyester ipliklere alev geçiktirici özelliğin kazandırılmıştır.

Poly-Strong PP Multicolor®

%100 polyester kaplı polyester multicolor dikiş iplikleridir.

Poly-Strong PP OS®

Siliksuz özel yağlanmış polyester ilikli dikiş iplikleridir.

Poly-Strong PP UV®

Polyester kaplı polyester dikiş ipliklere UV ışınlarından zarar görmeyen ve çok uzun süreli kullanımlarda mukavemet kaybetmeyen optimum çözümler sunmaktadır.

Poly-Strong PP Recycled®

%100 geri dönüştürülmüş polyester kaplı polyester dikiş iplikleridir.

Poly-Strong Premium®

Polyester kaplama tekniği ile üretilmiş dikiş iplikleridir.